

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ

FXZQ 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: daikin.nt-rt.ru || эл. почта: dni@nt-rt.ru

Daikin FXZQ15A



Описание

Блоки кассетного типа четырехпоточные

Кассетные блоки с эксклюзивным дизайном идеально подходят для размещения в модули подвесного потолка стандартного размера 600х600 мм.

Декоративная панель представлена в следующих цветовых решениях:

- панель белого цвета BYFQ60CW,
- панель белого цвета с заслонками серебристого цвета BYFQ60CS,
- панель стандартного дизайна BYFQ60B3.

В составе серии кассетный блок класса 15, специально разработанный для малых или хорошо теплоизолированных помещений, таких как спальни в гостиницах или небольшие офисы. Инфракрасный датчик присутствия людей регулирует направление воздушного потока, а датчик измерения температуры на уровне пола обеспечивает равномерный температурный фон (опция BRYQ60AW, BRYQ60AS – управляется BRC1E52A). Есть возможность управления распределением потоков воздуха посредством программного блокирования одной или нескольких заслонок через проводной пульт управления BRC1E52A. В моделях серии используются теплообменники новой конструкции, а также двигатели постоянного тока вентилятора и дренажного насоса, которые обеспечивают низкое энергопотребление блока. В стандартную комплектацию входит насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту до 850 мм. Достаточно тихая работа блоков - уровень шума от 25 дБА. Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления). Как опция - устройство подмеса свежего воздуха.

Технические характеристики

Режим работы	охлаждение / обогрев
Тип управления компрессором	инверторный
Обслуживаемая площадь	15 м ²
Мощность охлаждения	1.5 кВт
Мощность обогрева	1.7 кВт
Минимальный уровень шума (внутренний блок)	25.5 дБ
Максимальный уровень шума (внутренний блок)	31.5 дБ
Воздухообмен	8.5 м ³ /м
Габариты внутреннего блока	260 x 575 x 575 мм
Вес внутреннего блока	15.5 кг
Модель декоративной панели	BYFQ60B3 // BYFQ60CW / BYFQ60CS
Габариты декоративной панели	57 x 700 x 700 // 46 x 620 x 620 мм
Марка хладагента	R-410A
Напряжение питания	220 вольт
Гарантия	3 года

Daikin FXZQ20A



Технические характеристики

Режим работы	охлаждение / обогрев
Тип управления компрессором	инверторный
Обслуживаемая площадь	22 м ²
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Мощность обогрева	2.5 кВт
Минимальный уровень шума (внутренний блок)	25.5 дБ
Максимальный уровень шума (внутренний блок)	32.0 дБ
Воздухообмен	8.7 м ³ /м
Габариты внутреннего блока	260 x 575 x 575 мм
Вес внутреннего блока	15.5 кг
Модель декоративной панели	BYFQ60B3 // BYFQ60CW / BYFQ60CS
Габариты декоративной панели	57 x 700 x 700 // 46 x 620 x 620 мм
Марка хладагента	R-410A
Напряжение питания	220 вольт
Гарантия	3 года

Daikin FXZQ25A



Технические характеристики

Режим работы	охлаждение / обогрев
Тип управления компрессором	инверторный
Обслуживаемая площадь	28 м ²
Мощность охлаждения	2.8 кВт
Мощность обогрева	3.2 кВт
Минимальный уровень шума (внутренний блок)	25.5 дБ
Максимальный уровень шума (внутренний блок)	33.0 дБ
Воздухообмен	9.0 м ³ /м
Габариты внутреннего блока	260 x 575 x 575 мм
Вес внутреннего блока	15.5 кг
Модель декоративной панели	BYFQ60B3 // BYFQ60CW / BYFQ60CS
Габариты декоративной панели	57 x 700 x 700 // 46 x 620 x 620 мм
Марка хладагента	R-410A
Напряжение питания	220 вольт
Гарантия	3 года

Daikin FXZQ32A



Технические характеристики

Режим работы	охлаждение / обогрев
Тип управления компрессором	инверторный
Обслуживаемая площадь	36 м ²
Мощность охлаждения	3.6 кВт
Мощность обогрева	4.0 кВт
Минимальный уровень шума (внутренний блок)	26.0 дБ
Максимальный уровень шума (внутренний блок)	33.5 дБ
Воздухообмен	10.0 м ³ /м
Габариты внутреннего блока	260 x 575 x 575 мм
Вес внутреннего блока	15.5 кг
Модель декоративной панели	BYFQ60B3 // BYFQ60CW / BYFQ60CS
Габариты декоративной панели	57 x 700 x 700 // 46 x 620 x 620 мм
Марка хладагента	R-410A
Напряжение питания	220 вольт
Гарантия	3 года

Daikin FXZQ40A



Технические характеристики

Режим работы	охлаждение / обогрев
Тип управления компрессором	инверторный
Обслуживаемая площадь	45 м ²
Мощность охлаждения	4.5 кВт
Мощность обогрева	5.0 кВт
Минимальный уровень шума (внутренний блок)	28 дБ
Максимальный уровень шума (внутренний блок)	37 дБ
Воздухообмен	11.5 м ³ /м
Габариты внутреннего блока	260 x 575 x 575 мм
Вес внутреннего блока	15.5 кг
Модель декоративной панели	BYFQ60B3 // BYFQ60CW / BYFQ60CS
Габариты декоративной панели	57 x 700 x 700 // 46 x 620 x 620 мм
Марка хладагента	R-410A
Напряжение питания	220 вольт
Гарантия	3 года

Daikin FXZQ50A



Технические характеристики

Режим работы	охлаждение / обогрев
Тип управления компрессором	инверторный
Обслуживаемая площадь	56 м ²
Мощность охлаждения	5.6 кВт
Мощность обогрева	6.3 кВт
Минимальный уровень шума (внутренний блок)	33 дБ
Максимальный уровень шума (внутренний блок)	43 дБ
Воздухообмен	14.5 м ³ /м
Габариты внутреннего блока	260 x 575 x 575 мм
Вес внутреннего блока	15.5 кг
Модель декоративной панели	BYFQ60B3 // BYFQ60CW / BYFQ60CS
Габариты декоративной панели	57 x 700 x 700 // 46 x 620 x 620 мм
Марка хладагента	R-410A
Напряжение питания	220 вольт
Гарантия	3 года

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: daikin.nt-rt.ru || эл. почта: dni@nt-rt.ru