

## КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНЫЕ

FFQ 25C, 35C, 50C

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [daikin.nt-rt.ru](http://daikin.nt-rt.ru) || эл. почта: [dni@nt-rt.ru](mailto:dni@nt-rt.ru)

## Кассетный кондиционер до 25 м2 Daikin FFQ25C / RXS25L



Особенности:

Сплит-система DAIKIN FFQ25C / RXS25L – это инверторный дизайнерский кондиционер кассетного типа, который рассчитан на помещение до 25 м2.

Благодаря своим размерам полностью встраивается в ячейку подвесного потолка.

Очень тихий кондиционер: уровень шума всего лишь 25 дБ(А)

Концепция специалистов из известного дизайнерского агентства yellow design строилась на незаметности кассетного блока, который идеально вписывается в интерьер современного офиса, в то время как применение в нем передовых технологий обеспечивает высочайшую эффективность и идеальный комфорт.

Результатом этой работы стал полностью плоский кассетный блок.

**Основными особенностями данной серии является:**

- Низкое энергопотребление благодаря особой конструкции теплообменника с малыми трубками, вентилятора и дренажного насоса.
- Уникальный дизайн: блок полностью белого цвета встраивается в подпотолочную нишу, декоративная панель не выступает.
- Выдающиеся внешние характеристики в сочетании с инженерными разработками. Матовый корпус имеет исполнение цвета «белый иней» или сочетание серебряного цвета и белого инея.
- Опциональный датчик присутствия людей в помещении регулирует уставку по умолчанию на 1°C, если в комнате никого нет; значение корректировки можно по желанию задать 2, 3 или 4°C (опция). Во избежание сквозняков система автоматически отводит потоки воздуха от людей в помещении.
- Также датчик температуры на уровне пола (опция) фиксирует среднюю температуру на уровне пола и обеспечивает равномерное распределение температуры между полом и потолком.
- Индивидуальное управление створками кондиционера можно закрыть одну или несколько створок с пульта.

- Подмес свежего воздуха для здоровой жизни.
- Для подключения DHP опциональные адаптеры не требуются; агрегат можно подключать к более масштабной BMS всего здания.
- Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.

#### Технические характеристики

<b>Кондиционер на помещение площадью:</b>	до 25 м <sup>2</sup>
<b>Режим работы:</b>	охлаждение / обогрев
<b>Холодопроизводительность (Мин / Ном / Макс):</b>	1,40 / 2,50 / 4,00 кВт
<b>Теплопроизводительность (Мин / Ном / Макс):</b>	1,30 / 3,20 / 5,10 кВт
<b>Потребляемая мощность при охлаждении:</b>	0.55 кВт
<b>Потребляемая мощность при обогреве:</b>	0.82 кВт
<b>Габариты внутреннего блока (ВхШхГ):</b>	260x575x575 мм
<b>Вес внутреннего блока:</b>	16 кг
<b>Декоративная панель:</b>	BYFQ60CW (белая) / BYFQ60CS (белая+серебро) / BYFQ60B3 (стандартная панель)
<b>Размеры панелей (ВхШхГ):</b>	46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700 мм
<b>Габариты наружного блока (ВхШхГ):</b>	550x765x285 мм
<b>Вес наружного блока:</b>	34 кг
<b>Уровень шума (внутренний блок) (Выс./ Номин./ Низк.):</b>	31,0 / 28,5 / 25,0 дБ(А)
<b>Уровень шума (наружный блок) (Выс./ Номин./ Низк.):</b>	59,0 / 46,0 / 43,0 дБ(А)
<b>Длина трассы:</b>	20 м
<b>Перепад высот:</b>	15 м
<b>Управление компрессором:</b>	Инверторное
<b>Трубопровод хладагента (Жидкость):</b>	6,35 мм
<b>Трубопровод хладагента (Газ):</b>	9,5 мм
<b>Марка хладагента:</b>	R-410
<b>Минимальная рабочая температура на охлаждение:</b>	-10 ... +43 оС
<b>Минимальная рабочая температура на обогрев:</b>	-15 ... +18 оС
<b>Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение):</b>	6,11 / A++
<b>Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев):</b>	4,24 / A++
<b>Напряжение питания:</b>	220 вольт
<b>Гарантия:</b>	3 года

## Кассетный кондиционер до 35 м2 Daikin FFQ35C / RXS35L



### Технические характеристики

<b>Кондиционер на помещение площадью:</b>	до 35 м2
<b>Режим работы:</b>	охлаждение / обогрев
<b>Холодопроизводительность (Мин / Ном / Макс):</b>	1,40 / 3,40 / 4,00 кВт
<b>Теплопроизводительность (Мин / Ном / Макс):</b>	1,30 / 4,20 / 5,10 кВт
<b>Потребляемая мощность при охлаждении:</b>	0.90 кВт
<b>Потребляемая мощность при обогреве:</b>	1.20 кВт
<b>Габариты внутреннего блока (ВхШхГ):</b>	260x575x575 мм
<b>Вес внутреннего блока:</b>	16 кг
<b>Декоративная панель:</b>	BYFQ60CW (белая) / BYFQ60CS (белая+серебро) / BYFQ60B3 (стандартная панель)
<b>Размеры панелей (ВхШхГ):</b>	46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700 мм
<b>Габариты наружного блока (ВхШхГ):</b>	550x765x285 мм
<b>Вес наружного блока:</b>	34 кг
<b>Уровень шума (внутренний блок) (Выс./ Номин./ Низк.):</b>	34,0 / 30,5 / 25,0 дБ(А)
<b>Уровень шума (наружный блок) (Выс./ Номин./ Низк.):</b>	61,0 / 48,0 / 44,0 дБ(А)
<b>Длина трассы:</b>	20 м
<b>Перепад высот:</b>	15 м
<b>Управление компрессором:</b>	Инверторное
<b>Трубопровод хладагента (Жидкость):</b>	6,35 мм

<b>Трубопровод хладагента (Газ):</b>	9,5 мм
<b>Марка хладагента:</b>	R-410
<b>Минимальная рабочая температура на охлаждение:</b>	-10 ... +43 оС
<b>Минимальная рабочая температура на обогрев:</b>	-15 ... +18 оС
<b>Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение):</b>	6,32 / A++
<b>Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев):</b>	4,10 / A+
<b>Напряжение питания:</b>	220 вольт
<b>Гарантия:</b>	3 года

## Кассетный кондиционер до 50 м2 Daikin FFQ50C / RXS50L



### Технические характеристики

<b>Кондиционер на помещение площадью:</b>	до 50 м2
<b>Режим работы:</b>	охлаждение / обогрев
<b>Холодопроизводительность (Мин / Ном / Макс):</b>	1,70 / 5,00 / 5,30 кВт
<b>Теплопроизводительность (Мин / Ном / Макс):</b>	1,70 / 5,80 / 6,00 кВт
<b>Потребляемая мощность при охлаждении:</b>	1.56 кВт
<b>Потребляемая мощность при обогреве:</b>	1.66 кВт
<b>Габариты внутреннего блока (ВхШхГ):</b>	260x575x575 мм
<b>Вес внутреннего блока:</b>	17,5 кг
<b>Декоративная панель:</b>	BYFQ60CW (белая) / BYFQ60CS (белая+серебро) / BYFQ60B3 (стандартная панель)
<b>Размеры панелей (ВхШхГ):</b>	46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700 мм
<b>Габариты наружного блока (ВхШхГ):</b>	735x825x300 мм
<b>Вес наружного блока:</b>	47 кг
<b>Уровень шума (внутренний блок) (Выс./ Номин./ Низк.):</b>	39,0 / 34,0 / 27,0 дБ(А)
<b>Уровень шума (наружный блок) (Выс./ Номин./ Низк.):</b>	62,0 / 48,0 / 44,0 дБ(А)
<b>Длина трассы:</b>	30 м
<b>Перепад высот:</b>	20 м
<b>Управление компрессором:</b>	Инверторное
<b>Трубопровод хладагента (Жидкость):</b>	6,35 мм

<b>Трубопровод хладагента (Газ):</b>	12,7 мм
<b>Марка хладагента:</b>	R-410
<b>Минимальная рабочая температура на охлаждение:</b>	-10 ... +43 оС
<b>Минимальная рабочая температура на обогрев:</b>	-15 ... +18 оС
<b>Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение):</b>	5,93 / A+
<b>Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев):</b>	3,90 / A+
<b>Напряжение питания:</b>	220 вольт
<b>Гарантия:</b>	3 года

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [daikin.nt-rt.ru](http://daikin.nt-rt.ru) || эл. почта: [dni@nt-rt.ru](mailto:dni@nt-rt.ru)